


<b>1: Unieke identificatie</b>	Betonbanden			
<b>2: Aanduiding</b>	Ieder pakket is voorzien van een sticker			
<b>3: Toepassing</b>	Bestrating			
<b>4: Naam en contactadres van de fabrikant</b>	Contactadres:		Productielocatie:	
	Excluton B.V. Waalbandijk 155 6651KD DRUTEN		Excluton B.V. Waalbandijk 155 6651KD DRUTEN	
<b>5: Systeem voor beoordeling en verificatie en prestatiebestendigheid</b>	Systeem 4			
<b>6: Aangegeven prestatie</b>	Europees beoordelingsdocument NEN-EN 1340-2003			
Kenmerken	Prestaties			Europees document
	Binnenbestrating	Buitenbestrating	Dakbestrating	
Emissie van asbest	Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1340 art: 4
Buigtreksterkte(N/mm <sup>2</sup> )	Kar ≥ 5,0 Individueel ≥4,0	Kar ≥ 5,0 Individueel ≥4,0	Kar ≥ 5,0 Individueel ≥4,0	EN 1340 art:5.3.3.2
Glij-slipweerstand	Voldoende	Voldoende	Voldoende	EN 1340 art: 5.3.5
Warmtegeleidbaarheid	NPD	NPD	NPD	EN 1340 art: 5.3.7
Brandreactie	A1	NPD	Voldoende	EN 1340 art: 5.3.6
Slijtbestandheid	≤23mm	≤23mm	≤23mm	EN 1340 art: 5.3.4.2
Vorst/dooizoutbestandheid	NPD	≤ 1,0 gemiddeld ≤ 1,5 individueel	≤ 1,0 gemiddeld ≤ 1,5 individueel	EN 1340 art: 5.3.2.2
Maattoleranties Lengte (%) Zichtvlak (%) Rest (%)	±1 (max: 10mm) ±3 (max: 5mm) ±5 (max: 10mm)	±1 (max: 10mm) ±3 (max: 5mm) ±5 (max: 10mm)	±1 (max: 10mm) ±3 (max: 5mm) ±5 (max: 10mm)	EN 1340 art: 5.2.3.3
Maattoleranties vlakheid en rechtheid Lengte meetlat 300mm 400mm 500mm 800mm	±1,5mm ±2,0mm ±2,5mm ±4,0mm	±1,5mm ±2,0mm ±2,5mm ±4,0mm	±1,5mm ±2,0mm ±2,5mm ±4,0mm	EN 1340 art: 5.2.4
<b>7:</b> De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.				
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:				
P.A. Ordelman Directeur 				
				Druten , 15 mei 2018