


1: Unieke identificatie	Betontegels			
2: Aanduiding	Ieder pakket is voorzien van een sticker			
3: Toepassing	Bestrating			
4: Naam en contactadres van de fabrikant	Contactadres:		Productielocatie:	
	Excluton B.V. Waalbandijk 155 6651KD DRUTEN		Excluton B.V. Waalbandijk 155 6651KD DRUTEN	
5: Systeem voor beoordeling en verificatie en prestatiebestendigheid	Systeem 4			
6: Aangegeven prestatie	Europees beoordelingsdocument NEN-EN 1339-2003			
Kenmerken	Prestaties			Europees document
	Binnenbestrating	Buitenbestrating	Dakbestrating	
Emissie van asbest	Geen asbest	Geen asbest	Geen asbest	EN 1339 art: 4
Buigtreksterkte (N/mm ²)	Kar ≥ 5,0 Individueel ≥4,0	Kar ≥ 5,0 Individueel ≥4,0	Kar ≥ 5,0 Individueel ≥4,0	EN 1339 art:5.3.3.2
Glij-slipweerstand	Voldoende	Voldoende	Voldoende	EN 1339 art: 5.3.5
Warmtegeleidbaarheid	NPD	NPD	NPD	EN 1339 art: 5.3.8
Brandreactie	A1	NPD	Voldoende	EN 1339 art: 5.3.7
Slijtbestandheid	≤23mm	≤23mm	≤23mm	EN 1339 art: 5.3.4.2
Vorst/dooizoutbestandheid (kg/m ²)	NPD	≤ 1,0 gemiddeld ≤ 1,5 individueel	≤ 1,0 gemiddeld ≤1,5 individueel	EN 1339 art: 5.3.2.2
Maattoleranties lengte/breedte/dikte	±2mm	±2mm	±2mm	EN 1339 art: 5.2.4
Maattoleranties diagonalen ≤ 850mm > 850mm	≤2mm ≤4mm	≤2mm ≤4mm	≤2mm ≤4mm	EN 1339 art: 5.2.4
7: De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.				
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:				
P.A. Ordelman Directeur 				
Druuten , 15 mei 2018				